



第二講

常用的HTML標籤 及屬性介紹

第二講大綱

- 課堂用書範例程式下載
- 介紹最常用的HTML標籤及屬性
- 回顧第一個HTML網頁
- 請上機完成自我介紹的網頁

範例程式下載

- <http://www.flag.com.tw/DL.asp?F0497>



HTML元素索引

- Appendix A4-5



標題標籤

- `<h1>`, `<h2>`, ..., `<h6>` 。
- 數字愈大標題字體愈小。
- 請參考課堂用書P. 2-18。
- 請參考範例程式heading.html。

換行標籤

- `
` 為換行標籤。
 - 在HTML文件中輸入Enter並不會有換行的效果。
 - 若必須強迫換行必須使用`
`。
 - HTML文件中輸入連續的Enter或連續的空白只會顯示一個空白。

段落標籤

- 段落標籤為<p>。
 - <p>和</p>之間的内容將成為一個段落，兩個段落之間的段距會比換行間距大。
 - 請參考課堂用書P. 3-2。
請參考範例程式p.html。

水平線標籤

- `<hr>` 用來標示水平線。
- 請參考課堂用書P. 3-5。
- 請參考範例程式hr.html。

粗體斜體及底線標籤

- ``用來設定粗體，`<i>`用來設定斜體，`<u>`用來設定底線。
 - 請參考課堂用書P. 3-8。
 - 請參考範例程式biu.html。

項目清單標籤

- 使用可將資料以清單的方式條列出來，而且項目前面會有一個項目符號。
 - 用來標示項目。
 - 請參考課堂用書P. 3-18。
 - 請參考範例程式ul.html。

編號清單標籤及屬性

- 使用可將資料以清單的方式條列出來，而且項目前面會依序編號。
 - 用來標示項目。
 - 請參考課堂用書P. 3-17。
 - 請參考範例程式ol.html。

超連結標籤及屬性

- 使用<a>可將一段文字或圖片標示為超連結，令使用者一點取它就可連結至指定的網址。
 - href屬性用來設定連結的網址。
 - 外部超連結的使用，請參考課堂用書P. 4-17及18。
請參考範例程式a1.html。

圖片標籤及屬性

- 使用 `` 可在HTML文件中嵌入圖片。
 - `src` 屬性用來設定圖片的網址。
 - `alt` 屬性用來設定圖片的提示文。
 - `width` 及 `height` 屬性分別用來設定圖片的寬度及高度。
 - 請參考課堂用書P. 5-10~13。
- 請參考範例程式 `img1.html` 及 `img2.html`。

表格標籤及屬性

- 使用<table>可在HTML文件中加入表格。
 - <tr>用來表示表格中的一列。
 - <td>用來表示一列中的儲存格。
 - <th>用來標示標題儲存格。

表格標籤及屬性

- border屬性用來設定表格框線粗細。
- cellpadding屬性用來設定儲存格內容和框線之間的距離。
- width及height屬性分別用來設定圖片的寬度及高度。
- 請參考課堂用書P. 6-2~5。
- 請參考範例程式
table1.html~table4.html。

回顧第一個HTML網頁

- 請上機完成自我介紹的網頁
- 進入開發人員工具觀察你的網頁