

# 第四講

在網頁中加入CSS樣式並使用選擇器

# 第四講大綱

- 在網頁中加入CSS樣式
  - 使用style屬性
  - 一個使用CSS的例子
  - 標籤的寬度和高度
- CSS選擇器
  - 延續上一個例子
  - 類別(class)選擇器
  - 類型(標籤)選擇器

# 加入CSS樣式

- 在HTML的任何標籤都可以使用 style 屬性來加入CSS樣式。
- <HTML標籤 style=“CSS樣式設定”>
- 以下為“CSS樣式設定”：
  - “CSS屬性1:設定值1; CSS屬性2:設定值2; ... ;CSS屬性n:設定值n”

# 一個使用CSS的例子

- 用到的CSS屬性：
  - font-weight (文字粗細，P 10-13)
  - font-size (文字大小，P 10-9)
  - color (前景顏色，P. 10-4)
  - border (框線，P. 11-15)
  - margin (邊界，P. 11-10)
  - padding (留白，P. 11-11)
  - height (高度，P. 11-11)
  - width (寬度，P. 11-6)

# CSS選擇器

- 為了避免在HTML標籤中加入style屬性，造成的網頁程式可讀性不佳及CSS樣式不易管理的問題：
  - 可使用CSS選擇器。
  - CSS樣式集中管理的概念。

# CSS選擇器

- 所謂選擇器就是CSS樣式的套用規則。
  - 1) 在 `<head>` 內部加入 `<style type="text/css">`
  - 2) 使用適當的選擇器，選擇CSS樣式將套用在那些元素上。

# 延續上一個例子

- 用到的CSS屬性：
  - font-weight (文字粗細，P 10-13)
  - font-size (文字大小，P 10-9)
  - color (前景顏色，P. 10-4)
  - border (框線，P. 11-15)
  - margin (邊界，P. 11-10)
  - padding (留白，P. 11-11)
  - height (高度，P. 11-11)
  - width (寬度，P. 11-6)

# 類別選擇器

- 請參考教科書 P. 9-12 。
- 請參考範例程式 `class.html` 。



# 類型選擇器

- 請參考教科書 P. 9-10。